

# single acting hydraulic cylinder with pistons safety nut



TYPE ΤΥΠΟΣ	STROKE ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	CYLINDER'S CAPACITY ΙΣΧΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ		EFFECTIVE AREA ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	OUTSIDE DIAMETER ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Α) mm	CYLINDER'S HEIGHT ΥΨΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (Β) mm	PISTON'S DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (Γ) mm	WEIGHT ΒΑΡΟΣ  Kg
		TON	Kn					
STM 60-120	120	60	495	86.5	145	260	105	25
STM 60-200	200	60	495	86.5	145	340	105	32
STM 60-280	280	60	495	86.5	145	420	105	45
STM 90-120	120	90	891	132.6	180	260	130	30
STM 90-200	200	90	891	132.6	180	340	130	45
STM 90-280	280	90	891	132.6	180	420	130	60