

single acting spring return hydraulic cylinder

TYPE ΤΥΠΟΣ	STROKE ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	CYLINDER'S CAPACITY ΙΣΧΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ		EFFECTIVE AREA ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	OUTSIDE DIAMETER ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Α) mm	CYLINDER'S HEIGHT ΥΨΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (Β) mm		PISTON'S DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (Γ) mm	WEIGHT ΒΑΡΟΣ Kg
		TON	Kn			cm ²	mm		
ME 10-25	15.8	10	109	25	60	90	40	2	
ME 10-55	15.8	10	109	55	60	122	40	4	
ME 25-50	50.2	25	249	50	105	165	60	10	
ME 25-100	50.2	25	249	100	105	215	60	15	
ME 25-160	50.2	25	249	160	105	275	60	20	
ME 50-50	70.8	50	490	50	130	180	80	17	
ME 50-100	70.8	50	490	100	130	230	80	22	
ME 50-160	70.8	50	490	160	130	290	80	25	
ME 75-160	104	75	720	160	150	290	95	30	
ME 75-330	104	75	720	330	150	495	95	60	
ME 100-170	143	100	990	170	190	362	105	45	
ME 100-260	143	100	990	260	190	455	105	54	